Regelquerschnitt Rampe mit Bankett

M 1:50

6,00

4,50

Fahrstreifen

Fahrbahnbefestigung:

Asphaltdeckschicht Asphaltbinder

Asphalttragschicht Schottertragschicht Frostschutzschicht

Belastungsklasse 32 nach RStO 2012

≥ 2,5%

2,5%

0,75

Rand-

1,50

Bankett

0,20

2,00 - 2,30

<u> Oberboden</u>

Schutzeinrichtung

<u>Bankettmaterial</u>

Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung:

Böschungshöhe	h ≥ 2,00 m	h < 2,00 m
Regelböschung	1 : 1,5	b = 3,00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	T = 3,00 m	T = 1,5 x h

Schutzeinrichtung

<u>Bankettmaterial</u>

Oberboden-

andeckung

Anschluss an


bestehende Böschung

Bankett

Rand-



M 1:50





170064	Datum	Zeichen
bearbeitet:	03/2021	Krüger
gezeichnet	03/2021	Schenkl
geprüft:	03/2021	Tobehn

		bearbeitet:	
Stadt Nürnberg		gezeichnet	
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg	12 1	geprüft:	
	núrnberg 🛗	PSP Nr.:	
		Projekt:	

Nr.:	Art der Änderung	Datum	Zeichen
Α			
В			
С			

FESTSTELLUNGSENTWURF

	reisstraße N4)
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1:50
Frankenschnellweg	<u>. </u>
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnb Sulzbacher Straße 2 - 6, 90489 Nürnberg, Tel. 0911 / 231 - 7637	erg Regelquerschnitt Rampen
Stadt Nürnberg	Unterlage/Blatt-Nr.: 14.3

Aufgestellt: Nürnberg, den10.08.2021	Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
	technischer Werkleiter